



Llave Electrónica Omega de Baterías para Lavabo

PORTAFOLIO VERDE CSI. 22 42 39

NA



Despiece

NA

| Mod. | Descripción |
|--------------|--|
| 1 Sv-551 | Aireador |
| 2 Rh-010 | O'ring 2-111 |
| 3 Rv-780 | Porta Base para Sensor Electrónico |
| 4 Rf-015 | Tornillo 8-32 UNC-2A X 1/2" |
| 5 Sv-358 | Sensor de Lavamanos |
| 6 Rv-089 | Rondana d/ Hule Tapón Césped |
| 7 Rv-1555 | Inserto Salida Electrónica |
| 8 Rv-629 | Empaque Base |
| 9 Rh-1459 | Espárrago Grande Salida |
| 10 Rh-1473 | Separador Cuerpo Central |
| 11 Rh-1472 | Rondana de Latón |
| 12 Rh-1471 | Tuerca Espárrago Salida |
| 13 Sh-949 | Mang. p/ Monom. E-32 de 24" Long. |
| 14 Sv-191 | Paquete de Pijas con Taquete |
| 15 Sv-362 | Porta Pilas c/Tornillos Integrados |
| 16 Rv-660 | Pila de Litio |
| 17 Rv-795 | Tornillo Tipo AB Cab. Plana 8-18 X 5/8 |
| 18 Rv-796 | Base de Electroválvula para Clip |
| 19 Sv-359 | Electroválvula Latch 6 Volts |
| 20 Rv-554 | Vástago Válvula Push |
| 21 Rh-337 | O'ring 2-114 |
| 22 Rv-551 | Filtro para Push |
| 23 Rv-331 | O'ring 2-013 |
| 24 Rv-1616 | Conector para Válvula Check 1/2" |
| 25 Rv-797 | Clip p/ Electroválvula |
| 26 Rh-1486 | Llave Hexagonal 1-1/4" |
| Sub-ensamble | |
| 27 Sv-504 | Válvula Check p/Salida Econ |

Características y Datos Técnicos

Funciona con una Pila Comercial de Litio de 6V
 Incluye Herramienta para Sujeción
 Salida Giratoria
 Cuenta con Sensor Infrarojo
 Incluye Filtro con Válvula Check para Mantenimiento

Material :
 Latón

Gasto Máximo:
 1,9 lpm (0,5 gpm)

Conexión :
 1/2"-14 NPSM

Presión de Trabajo :
 Pmin= 0,5 kg/cm² (7,11 PSI)
 Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Rango de Detección :
 50 mm(1,9")-220 mm(8,7")

Despiece

