



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Flujómetro de sensor electrónico con dispositivo autoflux de batería para W. C., entrada superior para spud de 32 mm ó 38 mm, camisa recortable, conexión izquierda o derecha y niple recto Ø 32 mm x 9" de largo.

MATERIAL:
Latón

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:
Tensión de alimentación: 6 Vcc
Consumo de potencia: 3 W
Funciona con 4 baterías alcalinas tamaño "C" 1,5 Vcc

ACCESORIOS:
Incluye botón de accionamiento manual
Incluye llave de mantenimiento
Incluye adaptador para llave de retención

INSTALACIÓN:
Conexión de alimentación: tubo Ø 25,4 mm
Conexión de descarga: Spud 1 ¼ - 11,5 NPSM ó Spud 1 ½ - 11,5 NPSM

PRESIÓN DE TRABAJO
Pmin. = 1,0 kg/cm²
Pmax. = 6,0 kg/cm²

GASTO:
4,8 lpd

NOTA:
La tubería de alimentación debe tener un Ø 32 mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32 mm - 25 mm a la llave de retención.

CERTIFICADO:
Producto Certificado

PRODUCT FEATURES

Electronic sensor flushometer with autoflux battery device for W. C., top entry for 1 ¼" or 1 ½" spud, adjustable bushing, left or right connection and straight nipple Ø 1 ¼" x 9" long.

MATERIALS:
Brass

ELECTRICAL SPECIFICATIONS:
Supply voltage: 6 Vcc
Power Consumption: 3 W
It works with 4 alkaline batteries size "C" 1,5 Vcc

ACCESSORIES:
Includes manual operation button
Includes maintenance wrench
Includes stop valve adapter

INSTALLATION:
Supply connection: Ø 1" tube
Discharge connection: 1 ¼ - 11,5 NPSM spud or 1 ½ - 11,5 NPSM spud

WORKING PRESSURE:
Pmin. = 14,22 psi
Pmax. = 85,34 psi

WATER CONSUMPTION:
1,26 gpf

NOTE:
The feeding pipe should have a minimum Ø 1 ¼" and must be connected a reducer of 1 ¼" to 1" to stop valve.

CERTIFICATE:
Certified Product

Línea base (Base line)	Gasto Máximo (Maximum Flow Rate)	% Ahorro (% Savings)
6 lpd 1,5 gpf	4,8 lpd 1,2 gpf	20%

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados cromo y duravex, y por 2 años en acabados diferentes al cromo y duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años, y para uso comercial por 3 años.

Todas las partes electrónicas están garantizadas por defectos de fabricación y mano de obra por un periodo de 3 años.

WARRANTY:

HELVEX product is warranted to be free from defects in material, workmanship and manufacturing processes.

HELVEX product is warranted, in terms of finishes, for 10 years for chrome and duravex finishes, and for 2 years in finishes other than chrome and duravex.

The parts that suffer from natural wear on the product are warranted for residential use for 5 years, and for commercial use for 3 years.

All electronic parts are warranted for manufacturing defects and workmanship for a period of 3 years.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.
Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.
Visit our pages www.helvex.com.mx for Mexico and www.helvex.com for the international market.



Asesoría y Servicio Técnico: 01800 909 2020
Consultancy and Technical Service: 01(55)53339431
servicio.tecnico@helvex.com.mx



Refacciones Originales: 01 800 890 0594
Original Parts: 01 (55) 53 33 94 00
53 33 94 21
refacciones@helvex.com.mx Ext. 5068, 5815 y 5913