



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO** **PRODUCT FEATURES**

Diseño ergonómico  
 Máxima eficiencia en descarga  
 Mueble libre de alabeo (base plana)  
 Cerámica porcelanizada de alto brillo  
 Calidad (A)  
 Descarga tipo vórtice con sifón jet  
 Espejo de agua óptimo  
 Kit de fijación  
 Altura de 17"

Ergonomic design  
 Maximum discharge efficiency  
 Warping-free furniture (flat base)  
 High gloss porcelain ceramic  
 Quality (A)  
 Vortex discharge with jet siphon  
 Optimum water mirror  
 Fixing Kit  
 Height 17"

**GARANTÍA:**  
 Helvex, S. A. de C. V. garantiza sus productos cerámicos como libres de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación por un periodo de 65 años.

En los herrajes por defectos de manufactura por 5 años.  
 El dispositivo TDS en el mingitorio seco por 3 años.  
 Tapa y asiento por un periodo de 2 años.

**INSTALACIÓN:**  
 Conexión a la alimentación a spud de 38 mm  
 Conexión a la descarga se acopla al Ø de drenaje de 4" con brida sanitaria o cuello de cera.

**INSTALLATION:**  
 Connection to spud supply of 38 mm  
 Connection to the discharge is connected to the drain Ø4" with sanitary flange or wax ring.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en esta Póliza de Garantía.

**RECOMENDACIONES:**  
 Se recomienda instalar un fluxómetro que opere a 3,5 lpd o un fluxómetro que opera a 4,8 lpd.

**RECOMMENDATIONS:**  
 It is recommended to install a flushometer that operates at 0,9 gpf or a flushometer that operates at 1,2 gpf.

**WARRANTY:**  
 HELVEX S. A. de C. V. guarantees its ceramic products as free from defects in materials, labor and manufacturing processes for a period of 65 years.

**GASO MÁXIMO:** 3,5 lpd  
**PRESIÓN DE TRABAJO:** Pmin.= 2,0 kg/cm<sup>2</sup>  
 Pmax.= 6,0 kg/cm<sup>2</sup>

**MAXIMUM FLOW RATE:** 0,9 gpf  
**MAXIMUM PRESSURE:** Pmin.= 28,44 psi  
 Pmax.= 85,34 psi

In hardware for manufacturing defects for 5 years.  
 The TDS device in the dry urinal for 3 years.  
 Cover and seat for a period of 2 years.

4,8 lpd  
 Pmin.= 1,0 kg/cm<sup>2</sup>  
 Pmax.= 6,0 kg/cm<sup>2</sup>

1,2 gpf  
 Pmin.= 14,22 psi  
 Pmax.= 85,34 PSI

The validity of the guarantee starts from the date of delivery of the product to the consumer indicated in this Guarantee Policy.

**NORMATIVA:**  
 NOM-009- CONAGUA-2001 (Grado Ecológico)

**REGULATIONS:**  
 NOM-009-CONAGUA-2001 (Ecological Degree)

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.  
 Visite nuestras páginas [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) para México y [www.helvex.com](http://www.helvex.com) para el mercado internacional.

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.  
 Visit our pages [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) for Mexico and [www.helvex.com](http://www.helvex.com) for the international market.



Asesoría y Servicio Técnico:  
 Consultancy and Technical Service:  
 (52) 55 53 33 94 31  
[servicio.tecnico@helvex.com.mx](mailto:servicio.tecnico@helvex.com.mx)



Refacciones Originales:  
 Original Spare Parts:  
 (52) 55 53 33 94 00  
 (52) 55 53 33 94 21  
[www.refaccioneshelvex.com.mx](http://www.refaccioneshelvex.com.mx)  
[refacciones@helvex.com.mx](mailto:refacciones@helvex.com.mx)  
 Ext. 5913, 5068 y 4815